

Emcefix

Het juiste systeem voor uw betonoppervlakken

Beschadigde betonnen oppervlakken kunnen met het Emcefix-spachtelprogramma eenvoudig, snel en schoon in indrukwekkende zichtbetonnen oppervlakken worden omgetoverd.

- Kunststofverbeterd
- Gebruiksklaar
- Weer- en vorstbestendig
- Slijtvaste- en lichtbestendige pigmentatie
- Verspuitbaar met geschikte apparatuur
- Grote verscheidenheid aan kleuren

MC-Bouwchemie Nederland
Het Eek 9b - 4004 LM Tiel
Tel. +31 344 633700
info@mc-bouwchemie.nl
www.mc-bouwchemie.com

MC-Bauchemie Belgium N.V.
Conservenstraat 25
B-2235 Westmeerbeek
Tel. +32 15 201462
info@mc-bauchemie.be
www.mc-bauchemie.com

Contact



Emcefix

Kleurenoverzicht

EXPERTISE
CONCRETE COSMETICS





G lang grijs

G rapid grijs

G extra grijs

G ultra cementgrijs

lichtgrijs

betongrijs

middelgrijs

Emcefix-Spachtel G lang / G rapid / G extra / G

Emcefix-Spachtel F extra

Emcefix

Het Emcefix-spachtelprogramma is een compleet systeem van op elkaar afgestemde hoogwaardige, kunststof-verbeterde grove-, fijn- en extra fijnsachtels voor een optimale afwerking van uw betonnen oppervlakken.

Belangrijke opmerking: Kleurafwijkingen t.o.v. de originele kleuren zijn afhankelijk van het drukproces en het materiaal. Voor een juiste beoordeling dienen proefvlakken te worden gemaakt. De kleur is pas na volledige doorharding te beoordelen. Meer informatie over de toepassing en de eigenschappen zijn te vinden in ons verwerkershandboek "Betonspachtels". Voor gebruik van de producten dienen de technische merkbladen en de veiligheidsbladen te worden gelezen.

Grove spachtel

Diepe reparaties, klein- of grootvlakig spachtelwerk – kies de grove spachtel van MC voor uw project.

Emcefix-Spachtel G lang

- Normale uitharding
- Voor spachtelwerk tot 1m²
- Laagdikte: 6–25 mm

Emcefix-Spachtel G rapid

- Snelle uitharding
- Voor spachtelwerk tot 1m²
- Laagdikte: 6–25 mm

Emcefix-Spachtel G extra

- Langzame uitharding, vezelversterkt
- Voor spachtelwerk vanaf 1m²
- Laagdikte: 6–25 mm

Emcefix-Spachtel G ultra

- Langzame uitharding, vezelversterkt hechtbrug geïntegreerd
- Voor spachtelwerk vanaf 1m²
- Laagdikte: 6–40 mm

Fijnsachtel

De fijne betonspachtels van MC zijn er in verschillende, onderling mengbare kleuren - zodat de facelift voor uw beton lukt.

Emcefix-Spachtel F lang

- Normale uitharding
- Laagdikte: 1–6 mm

Emcefix-Spachtel F rapid

- Snelle uitharding
- Laagdikte: 1–6 mm

Extra fijne spachtel

De extra fijne spachtel van MC is er in 3 verschillende, onderling mengbare kleuren - voor eersteklas zichtbeton

Emcefix-Spachtel F extra fijn

- Normale uitharding
- Laagdikte: 0,5–3 mm

Voorbeeld systeemopbouw met Emcefix

Fijne- of extra fijne spachtel	Emcefix-Spachtel F lang / F rapid / F extra fein
Grove spachtel	Emcefix-Spachtel G lang / G rapid / G extra / G ultra
Hechtbrug	Emcefix-hechtbrug (bij G ultra geïntegreerd)
Ondergrond*	Beton

* De ondergrond moet schoon, vast, draagkrachtig en vrij van onthechtende stoffen zijn, ook als deze een voldoende ruwheid toont. De ondergrond moet worden voorgenat, zodat deze matvochtig is, maar ook nog absorberend is.

Emcefix-Spachtel F lang / F rapid (F rapid slechts in 3 kleuren)

wit

witgrijs


steengrijs

grijs


betongrijs

middelgrijs


antraciet



F rapid



F rapid



F rapid

